

Terminal de Point de Vente de Bureau

SUNMI D2 MINI

Une solution compacte pour des opérations de vente fluides et modernes.

Audio puissant

Haut-parleur intégré de 3W offrant une clarté exceptionnelle, même dans des environnements bruyants.

Conception robuste et fonctionnelle

- Écran principal résistant à l'huile et à l'eau, avec une luminosité de plus de 300 nits pour les environnements exigeants.
- Supporte les cartes NFC et PSAM, conforme à la norme de protection anti-feu V0.

Impression rapide et fiable

- Imprimante thermique intégrée de 58 mm Seiko.
- Vitesse d'impression allant jusqu'à 160 mm/s, avec une durée de vie de 50 km.
- Prend en charge les rouleaux de papier d'un diamètre extérieur de 60 mm.

Affichage multitâche

- Écran principal de 10,1 pouces HD (1280x800), tactile capacitif 10 points, 300 nits.
- Écran client secondaire de 4,3 pouces WVGA (800x480), 300 nits.



NFC



Impression



Réservation



Colas



Check-out



Ordonnance pour



Achats

SUNMI D2 MINI

Spécifications techniques

OS
OS
SUNMI OS
basé sur Android 8.1.

 **Processeur**
Quad-core.

 **Mémoire**
2 Go RAM
+ 8 Go ROM.

 **Écran**
Écran principal de 10,1
pouces HD (1280x800),
tactile capacitif 10 points,
300 nits.
Écran client secondaire de
4,3 pouces WVGA (800x480),
300 nits.

 **Wi-Fi**
2,4 GHz, conforme
à IEEE 802.11 b/g/n.

 **Bluetooth**
Supporte
BT 2.1/3.0/4.2, BLE.

 **Clé**
Clé de contact
(Bouton de
verrouillage de l'écran)

 **Haut-parleur**
3W
4Ω

 **NFC**
Normes ISO14443 A/B
et ISO15693.
Prend en charge les
cartes MIFARE 1K/4K.

 **PSAM Card**
Support Mini
SIM(2FF) Carte

 **Stockage externe**
Carte MicroSD prise
en charge jusqu'à 64 Go.

 **Imprimante
thermique**
Largeur : 58 mm.
Vitesse : 160 mm/s.
Diamètre max.
du rouleau : 60 mm.
Tearing manuel du papier.

 **4G**
Disponible
uniquement pour
la version imprimante.

 **Prise pour carte SIM**
1,8V/3,0V
Micro SIM(3FF)
(*4G n'est disponible que
à la version imprimante)

 **Interfaces externes**
5 ports USB Type A.
1 port RJ11 série.
1 port RJ12 pour caisse.
1 port RJ45 LAN.
1 prise jack audio.
1 port d'alimentation.
1 port MicroUSB debug.

 **Adaptateur secteur**
Entrée : AC 100-240V/1.7A.
Sortie : DC 24V/2.5A.

 **Dimensions
(L*W*H)**
260*290*99mm

 **Poids**
1.94Kg

 **Environnement**
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.
Température de stockage : -20°C à 60°C.