

# SUNMI D2s LITE Desktop POS

Apportez une touche de style à votre magasin grâce à un design épuré.

## Design minimaliste

Le D2s LITE offre un design soigné avec une finition noir profond et des touches d'orange élégantes.

## Facile à nettoyer

Équipé d'un écran plat FHD de 15,6", il est simple à entretenir pour un nettoyage rapide.

## Rappels pratiques

Ne manquez aucun paiement ou reçu grâce au haut-parleur intégré de 3W.



### Écran 15,6" + 15,6"

Principal : 15,6" FHD  
1920\*1080  
Secondaire : 15,6" FHD  
1920\*1080



### Écran 15,6"

Principal : 15,6" FHD  
1920\*1080



### Écran 15,6" + 10,1"

Principal : 15,6" FHD  
1920\*1080  
Secondaire : 10,1" HD  
1024\*600



## SUNMI D2s LITE - Spécifications techniques

### Modèles disponibles

**Config 1 :** L351 (affichage simple)  
**Config 2 :** L352 (double affichage)  
**Config 3 :** L353 (double affichage avec écran secondaire plus grand)

### Système d'exploitation

Android 7.1,  
SUNMI.

### Processeur

**Config 1 :**  
Cortex-A53 octa-core, 1,2 GHz  
**Config 2 :**  
Cortex-A17 quad-core, 1,6 GHz

### Mémoire

2 GB RAM + 8 GB ROM.

### Écran

**Config 1 :**  
Principal : 15,6" FHD (1920x1080) capacitif multitouch  
**Config 2 :**  
Principal : 15,6" FHD (1920x1080) capacitif multitouch ;  
Secondaire : 10,1" HD (1024x600)  
**Config 3 :**  
Principal : 15,6" FHD (1920x1080) capacitif multitouch ;  
Secondaire : 15,6" FHD (1920x1080) capacitif multitouch

### Haut-parleur

3W avec un volume  
clair et net.

### Wi-Fi

2,4 GHz  
(IEEE 802.11 b/g/n).

### Bluetooth

2.1/3.0/4.2 BLE.

### LAN

Port LAN 100 Mbps.

### Boutons

1 bouton d'alimentation.

### Mémoire externe

Supporte les cartes  
MicroSD (TF) jusqu'à 64 GB.

### Dimensions (L x l x H)

**Config 1 :** 199,7 x 381,6 x 345,5 mm  
**Config 2 :** 199,7 x 381,6 x 369,1 mm  
**Config 3 :** 205,5 x 381,6 x 402,1 mm

### Alimentation

**Entrée :** AC100~240V/1.5A  
**Sortie :** DC24V/1.5A

### Ports

1 port USB Type A (power),  
1 port RJ11 (caisse),  
1 port RJ45 (LAN),  
1 prise jack audio,  
1 port d'alimentation,  
1 port USB Micro pour debug.

### Poids

**Config 1 :** 3,25 kg  
**Config 2 :** 3,95 kg  
**Config 3 :** 4,99 kg

### Environnement

**Température de fonctionnement :**  
0°C ~ 40°C.  
**Température de stockage :**  
-20°C ~ 60°C.