

Version Retail

SUNMI K2 MINI

Un kiosque compact pour une expérience client optimisée.

- **Caméra de reconnaissance faciale** : Angle ajustable de 5° à 23°.
- **Écran tactile FHD de 15,6"** : Grand angle de vision et réponse rapide.
- **Scanner international** : Lecture des codes-barres et QR codes de paiement.
- **Imprimante rapide Seiko** : Impression thermique à haute vitesse.
- **Système SUNMI OS** : Gestion d'applications, mode kiosque et déploiement simplifié.



Scan de codes-barres.



Paielement par reconnaissance faciale (Face-ID).



Paielement via QR code.



Impression rapide.



SUNMI K2 MINI Spécifications techniques



Montage mural



Bureau à double écran



Bureau à écran unique

OS Système d'exploitation
Android 7.1
SUNMI OS

Processeur
Qualcomm Snapdragon octa-core (architecture Rockchip quad-core).

Mémoire
2 Go RAM + 16 Go ROM, extensible via MicroSD (jusqu'à 64 Go).

Écran
Mode portrait : 15,6 pouces (1080x1920 FHD).
Mode paysage : 15,6 pouces (1920x1080 FHD).
Type : Multi-touch capacitif.

Caméra
Caméra structurée 3D pour la reconnaissance faciale et les paiements sécurisés.

Scanner
Supporte les codes-barres mobiles et imprimés en 1D/2D.

Imprimante
Imprimante thermique intégrée avec coupe automatique. Supporte les rouleaux de papier de 58/80 mm (OD max 80 mm). Vitesse d'impression jusqu'à 250 mm/s.

Bluetooth
2.1/3.0/4.0 BLE.

Wi-Fi
2,4 GHz / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).

Audio
Haut-parleur intégré de 3W.

Dimensions et poids
Bureau à écran unique : 384 x 250 x 590 mm.
Bureau double écran : 390 x 250 x 590 mm.
Montage mural : 265 x 120 x 608 mm.

Alimentation
Entrée : AC100-240V/1.7A.
Sortie : DC24V/2.5A.

Ports
1 port USB Type A.
1 port RJ11 (caisse).
1 port RJ45 (LAN).
1 prise jack audio.
1 port Micro USB pour debug.

Environnement
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.
Température de stockage : -20°C à 55°C.